

CS 32




CS32D

木目調ボディ
木目調扉

■ 写真はワイヤー棚を4枚使用時の収納例です。

- 最大収納本数 38本
(ワイヤー棚を全て外しボルドー積みで収納した場合の収納本数です。)
- ワイヤー棚(4枚)を使用して25本
- 標準装備棚数
ワイヤー棚 4枚
(CS32Dは、標準装備のワイヤー棚のみ使用できます。)
- 寸法 (WxDxH) 530 x 590 x 720 (mm)



設置の際は、左右5cm以上、背面10cm以上、
天面開放の放熱スペースが必要です。
(ビルトインでの設置はできません。)

* ヒーターレスモデル

CS32Dは、加温ヒーターを装備しておりません。設定温度が、
周囲温度よりも低い環境では、庫内温度が設定温度より低くなる
場合があります。

CS 52



CS52DV2

木目調ボディ
ガラス扉

■ 写真はワイヤー棚を5枚使用時の収納例です。



CS52BV

スタイリッシュブラックボディ
アルミフレームガラス扉



設置の際は、左右5cm以上、背面10cm以上、
天面開放の放熱スペースが必要です。
(ビルトインでの設置はできません。)

- 最大収納本数 54本
(ワイヤー棚を全て外しボルドー積みで収納した場合の収納本数です。)
- ワイヤー棚(5枚)を使用して36本
- 標準装備棚数
ワイヤー棚 5枚
(CS52DV2、CS52BVは、標準装備のワイヤー棚のみ使用できます。)
- 寸法 (WxDxH) 595 x 670 x 820 (mm)